



### Programmatie van het aantal bewegingen

5.000, 10.000, 20.000, en 50.000 bewegingen kunnen op voorhand worden ingesteld.

### Harmonisch duo

De antenne kan langs beide zijden van de flitslamp gemonteerd worden.

## Een flitslamp als helper

Mogelijkheid om het periodiek onderhoud van het systeem in te stellen.

Behalve de normale flitswerking van de lamp biedt de KIARO IN de functie "bewegingsteller".

Wanneer een bepaald aantal bewegingen (op voorhand ingesteld) wordt bereikt gaat de flitslamp een bijkomend signaal geven.

KIARO bestaat in de versie 230V en 24V.

### Opvallende flits

Behuizing in polymethacrylaat met verhoogde zichtbaarheid. Voorzien van een optische lens die de rode waarschuwingslampjes duidelijk tonen (versie KIARO IN).

### Eenvoudige installatie

Dankzij de muursteen die oriëntatie in de vier richtingen mogelijk maakt.



### De modellen

- **KIARO N** Flitslamp 230V a.c.
- **KIARO 24N** Flitslamp 24V a.c./d.c.
- **KIARO IN** Flitslamp 230V a.c. met bewegingsteller
- **KIARO 24IN** Flitslamp 24V a.c./d.c. met bewegingsteller
- **KIARO S** Muursteen

### Technische kenmerken

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Type              | <b>KIARO N / IN</b> |
| Voeding           | 230V a.c.           |
| Vermogen          | 25W                 |
| Arbeidstussentijd | 50%                 |
| Afmetingen        | 130x170x76 mm       |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Type              | <b>KIARO 24N / 24IN</b> |
| Voeding           | 24V a.c./d.c.           |
| Vermogen          | 25W                     |
| Arbeidstussentijd | 50%                     |
| Afmetingen        | 130x170x76 mm           |