

TSP01

Proximity kaartlezer

De TSP01 is een autonome kaartlezer ontvanger die tot 250 gebruikers kan beheren (stand-alone). Het meest praktische systeem voor een vereenvoudigde manier van toegangscontrole van personen in gemeenschappelijke omgevingen. Het openen en sluiten van poorten gebeurt door middel van een ISOCARD of door een CAME zender ATOMO of TOP-SA waarin een klein Proximity zendertje wordt gemonteerd.



MS 9502

Benaderingsschakelaar

Uitermate geschikt voor toepassingen waar, indien nodig, het gemakkelijk is om de maximale bediening te hebben voor het openen van een automatische deur of het activeren van een ander systeem.

Door zijn gemakkelijk gebruik is hij geschikt voor oudere personen, rolstoelpatiënten en kinderen.



SMA

Inductielus detector

Verbonden aan een grondspiraal, worden via de detectoren SMA aanwezige metalen massa's gedetecteerd (wagens, fietsen,...) en het systeem geopend via een impuls. Speciaal voor het openen en controleren van industriële poorten en slagbomen, worden deze lussen ook gebruikt bij parking beheer, meer specifiek voor de toepassing van "parking volzet".

Zijn beschikbaar in de versie 230V en 24V, met de mogelijkheid om één of twee zones te detecteren.

